

Spectralink DECT externe antenne



Vergroot uw DECT draadloze ontvangst naar buiten en afgelegen gebieden

De externe antenne van Spectralink vergroot de ontvangst van het Spectralink-basisstation, IP-DECT-basisstation, of de signaalversterker in gebieden waarin een basisstation lastig te installeren en uiterst directioneel is.

Configuratie

Als de externe antenne verbinding heeft, wordt deze automatisch geconfigureerd op het basisstation, de signaalversterker en de IP-DECT Server 200- en 400-modellen. De gebruikersinterface van de DECT-server kan de radio, het externe station, of beide tegelijk, op het basisstation inschakelen. Zie voor meer relevante informatie de configuratiehandleiding op www.support.spectralink.com.

Specificaties

Elektrische eigenschappen

- Frequentiebereik: 1880-1930 MHz
- Impedantie: 50 Ω (DC-pad naar grond)
- Polarisatie: RHCP
- Versterkingsfactor: 7,5 - 8,0 dBi
- 3 dB horizontale bandbreedte: > 62°
- 3 dB verticale bandbreedte: > 62°
- Voor-achterverhouding: > 8 dB
- Retourverlies: < 15 dB
- Aansluiting: SMB mannelijk
- Inclusief kabel van één meter
- Optionele kabel van 7,5 meter

Omgevingscondities

- Bedrijfstemperatuur: -20 - 55 °C
- Opslagtemperatuur: -40 - 85 °C

Fysieke kenmerken

- Afmetingen: 100 x 100 x 42 mm
- Gewicht: 120 gram
- Uitsluitend voor gebruik binnen

Over Spectralink

Spectralink is een onderscheiden aanbieder van mobiele technologie en is al 30 jaar medebepalend voor de manier waarop klanten werken en communiceren. We zijn voortdurend op zoek naar ongewone uitdagingen, ondersteunen mobiele medewerkers en openen nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners. Onze mobiele oplossingen zijn van hoge kwaliteit en de beste in hun soort, waardoor we onze klanten altijd kunnen steunen –waar ze ook werken en hoe ze ons ook nodig hebben. Onze medewerkers, onze wil om te innoveren en onze passie vormen de basis voor ons succes.

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Noord-Amerika
+45 7560 2850 EMEA